

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198						
Характеристики	1	Производитель	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД					
	2	Наименование модели			ET 5	ET 10	ET 15	
	3	Грузоносимость	Q	kg	5 000	10 000	15 000	
	4	Вид тяги	Электро / дизель / газ					
	5	Вид управления	Оператор идет/стоит/сидит					
	6	Шины	L-пневматический; SE-суперэластик		L/L; SE/SE		L/L/L; SE/SE/SE	
	7	Колеса (х-ведущие)	Количество передних/задних		2 / 2 x	2 / 4x	2/4x/4	
Размеры	8	L	Длина	mm	3500	4000	4600	
	9	B	Ширина	mm	1500	2100		
	10	AxBxH	Размеры товарной площадки	mm	2250 x 1500 x 950	2700 x 2100 x 950	3300 x 2100 x 950	
	11	h ₆	Высота до защитной крышки	mm	2070 /с кабины/			
	12	h ₇	Высота сиденья оператора	mm	1020			
	13	Wa	Внешний радиус	mm	4000	4200	4950	
	14	A ₁ /A ₂	При повороте на 90° в проходе	mm	2850 / 2850	3500 / 3500	4000 / 3500	
Экспл. х-ки	15	Скорость	Скорость хода - с грузом / без груза	km/h	6 / 6,5	5 / 5,5	4 / 4,5	
	16	Номин. тяговое усилие	с грузом	N	5000	7500	10000	
	17	Преодоление наклона	с грузом / без груза	%	10 / 15	6 / 15	3 / 15	
Масса	18	Собственный вес	Вкл. Батарею по ISO 5053-87	kg	3310	5100	5920	
	19	Нагрузка на оси	С грузом передняя/задняя	kg	4345 / 3965	5750 / 9350	6000 / 7020 / 7830	
	20		Без груза передняя/задняя	kg	1845 / 1465	2400 / 2700	2745 / 1630 / 1544	
Шасси	21	Шины	Число колёс, передних/задних		2 / 2	2 / 4	2 / 4 / 4	
	22		Размер шин, передние		8,15-15			
	23		Размер шин - задние, опорные		8,15-15			
	24	Колёсная база	Y ₁ / Y ₂	mm	Y ₁ -1950	Y ₁ -2205	Y ₁ -2205 / Y ₂ -800	
	25	Колея по центрам шин	V ₁ / B ₂	mm	1170 / 1170	1500 / 1700	1500 / 1700	
	26	Дорожный просвет	m ₁	С грузом в самой низкой точке	mm	175		
	27		m ₂	С грузом в центре базы	mm	195		
	28	Рабочий тормоз	Мех. / гидр. / пневм. / комб.					Гидравлический
	29	Стояночный тормоз	Ручной / ножной					Ручной
Привод	30	Батарея	Тип		Панцерная			
	31		Напряжение / ёмкость	V/Ah	2x40V/4PzS425Ah	2x40V/8PzS640Ah		
	32		Вес АКБ	kg	1075	1655		
	33	Электродвигатели	Производитель, тип					“AMRE”Италия
	34		Тяговый, мощность - (S ₂ – 60min.)	kW	9			
	35		Эл.двигатель рулевого управления, мощность (S ₄ – 25%)	kW	1,25			
	36	Управление скоростями	Тип					Импульсный регулятор “CURTIS”
37	Трансмиссия	Тип					Механическая	
38	Уровень шума	Среднее значение на рабочем месте		dB(A)	70...72			

* Электротележки выполнены в соответствии с БДС EN 1726-1

* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

